

Technische spezifikationen



	CADET ROLL UP			CADET AERO						CADET ALU		
	200	230	270	200	230	270	310	350	270	310	350	
ABMESSUNGEN (Meter - Feet/Inch)												
Länge Außen	2,00 - 6'7"	2,30 - 7'7"	2,70 - 8'10"	2,00 - 6'7"	2,30 - 7'7"	2,70 - 8'10"	3,10 - 10'2"	3,50 - 11'6"	2,70 - 8'10"	3,10 - 10'2"	3,50 - 11'6"	
Länge Innen	1,26 - 4'2"	1,44 - 4'9"	1,75 - 5'9"	1,26 - 4'2"	1,44 - 4'9"	1,75 - 5'9"	2,20 - 7'3"	2,58 - 8'6"	1,75 - 5'9"	2,20 - 7'3"	2,58 - 8'6"	
Breite Außen	1,34 - 4'5"	1,34 - 4'5"	1,53 - 5'0"	1,34 - 4'5"	1,34 - 4'5"	1,53 - 5'0"	1,55 - 5'1"	1,72 - 5'8"	1,53 - 5'0"	1,55 - 5'1"	1,72 - 5'8"	
Breite Innen	0,62 - 2'0"	0,62 - 2'0"	0,68 - 2'3"	0,62 - 2'0"	0,62 - 2'0"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,83 - 2'9"	
Schlauchdurchmesser du flotteur	0,36 - 1'2"	0,36 - 1'2"	0,43 - 1'5"	0,36 - 1'2"	0,36 - 1'2"	0,43 - 1'5"	0,44 - 1'5"	0,45 - 1'6"	0,43 - 1'5"	0,44 - 1'5"	0,45 - 1'6"	
KAPAZITÄT												
Zulässige Personenzahl (ISO)	2	3	3+1	2	3	3+1	5	6	3+1	5	6	
Zulässige Nutzlast ¹ (kg - lbs)	180/396	270/595	370/816	210/463	300/662	420/926	570/1257	620/1367	450/992	600/1323	650/1433	
Gesamtgewicht (kg - lbs)	20/44	22/49	29/64	20/44	24/53	31/68	35/77	42/93	37/82	40/88	67/148	
Anzahl Luftkammern	2	2	3	2+1	2+1+1	3+1+1	3+1+1	3+1+1	3+1	3+1	3+1	
AUSLEGUNGSKATEGORIE												
Europäische Direktive N° 94/25/CE	-	-	D	-	-	D	C	C	D	C	C	
AUSSENBORDER DATEN												
Schaft: ● Kurz ■ Lang	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Max. zulässige Motorleistung ² (PS)	3	4	4	3	4	6	10	15	8	15	20	
Max. zulässige Motorleistung ² (KW)	2,3	3	3	2,3	3	4,5	8	12	6	12	15	
Max. zulässiges Motorengewicht ³ (kg - lbs)	18/40	27/60	27/60	18/40	27/60	27/60	52/115	55/121	42/93	55/121	55/121	
PACKMASSE (Meter - Feet/Inch)												
Länge des 1. Sacks	0,98 - 3'3"	0,98 - 3'3"	1,1 - 3'7"	0,97 - 3'2"	1 - 3'3"	1,09 - 3'7"	1,14 - 3'9"	1,2 - 3'11"	1,03 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,24 - 3'11"	
Breite des 1. Sacks	0,54 - 1'9"	0,51 - 1'8"	0,5 - 1'8"	0,42 - 1'5"	0,57 - 1'10"	0,52 - 1'8"	0,59 - 1'11"	0,64 - 2'1"	0,62 - 2'	0,63 - 2'1"	0,6 - 1'12"	
Höhe des 1. Sacks	0,27 - 0'113"	0,3 - 0'12"	0,37 - 1'3"	0,28 - 0'11"	0,29 - 0'11"	0,32 - 1'1"	0,23 - 0'9"	0,3 - 0'12"	0,34 - 1'1"	0,35 - 1'2"	0,3 - 0'12"	
RUMPFMASSE (Meter - Feet/Inch)												
Rumpflänge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rumpfbreite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rumpfhöhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

12 | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technische spezifikationen



	CADET FASTROLLER PVC			CADET COMPACT PVC & NEO		CADET RIB PVC & NEO				CADET RIB NEO
	285	325	360	250	300	260	290	310	340	390
ABMESSUNGEN (Meter - Feet/Inch)										
Länge Außen	2,85 - 9'4"	3,25 - 10'8"	3,6 - 11'10"	2,5 - 8'2"	3 - 9'10"	2,6 - 8'6"	2,9 - 9'6"	3,1 - 10'2"	3,4 - 11'2"	3,90 - 12'10"
Länge Innen	1,91 - 6'3"	2,29 - 7'6"	2,67 - 8'9"	1,62 - 5'4"	2,02 - 6'8"	1,72 - 5'8"	1,95 - 6'5"	2,20 - 7'3"	2,48 - 8'2"	2,90 - 9'63"
Breite Außen	1,68 - 5'6"	1,68 - 5'6"	1,74 - 5'9"	1,56 - 5'1"	1,56 - 5'1"	1,56 - 5'1"	1,56 - 5'1"	1,72 - 5'8"	1,72 - 5'8"	1,90 - 6'3"
Breite Innen	0,78 - 2'7"	0,78 - 2'7"	0,84 - 2'9"	0,70 - 2'4"	0,70 - 2'4"	0,70 - 2'4"	0,70 - 2'4"	0,80 - 2'8"	0,80 - 2'8"	0,95 - 3'1"
Schlauchdurchmesser	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,42 - 1'5"	0,42 - 1'5"	0,42 - 1'5"	0,42 - 1'5"	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,455 - 1'6"
KAPAZITÄT										
Zulässige Personenzahl (ISO)	4	5	6	3	4	3	4	5	5 + 1	7
Zulässige Nutzlast ¹ (kg - lbs)	450 - 992	490 - 1080	750 - 1653	380 - 838	450 - 992	400 - 881	450 - 992	480 - 1058	610 - 1344	780 - 1719
Gesamtgewicht PVC ² (kg - lbs)	35 - 77	38 - 84	44 - 97	38 - 83	48 - 105	52 - 114	71 - 157	87 - 191	93 - 205	-
Gesamtgewicht NEO ³ (kg - lbs)	-	-	-	40 - 88	50 - 110	54 - 119	75 - 165	91 - 201	97 - 214	181 - 399
Anzahl Luftkammern	2 + 1	3 + 1	3 + 1	2	2	3	3	3	3	3
AUSLEGUNGSKATEGORIE										
Europäische Direktive N° 94/25/CE	D	C	C	D	C	D	D	C	C	C
AUSSENBORDER DATEN										
Schaft: ● Kurz ■ Lang	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■
Max. zulässige Motorleistung ² (PS)	8	10	15	8	10	10	15	20	25	50
Max. zulässige Motorleistung ² (KW)	6	8	12	6	8	8	11	15	18	37
Max. zulässiges Motorengewicht ³ (kg - lbs)	42 - 93	52 - 115	55 - 121	42 - 93	52 - 115	52 - 115	55 - 121	60 - 132	72 - 159	115 - 254
PACKMASSE (Meter - Feet/Inch)										
Länge des 1. Sacks	1,15 - 3'9"	1,15 - 3'9"	1,2 - 3'11"	-	-	-	-	-	-	-
Breite des 1. Sacks	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,65 - 2'2"	-	-	-	-	-	-	-
Höhe des 1. Sacks	0,35 - 1'2"	0,4 - 1'4"	0,4 - 1'4"	-	-	-	-	-	-	-
ENCOMBREMEN (en mètres - feet/inches)										
Rumpflänge	-	-	-	1,76 - 5'9"	2,16 - 7'1"	2,15 - 7'1"	2,40 - 7'11"	2,70 - 8'10"	3 - 9'1"	3,63 - 11'11"
Rumpfbreite	-	-	-	0,9 - 2'11"	0,9 - 2'11"	1 - 3'3"	1,05 - 3'5"	1,13 - 3'9"	1,24 - 4'1"	1,24 - 4'1"
Rumpfhöhe	-	-	-	0,3 - 1'1"	0,3 - 1'1"	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,59 - 1'11"	0,69 - 3'3"

MOTORISIERUNG
Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5% beträgt.
(1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden.
(2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzort können Sie die maximale (Wasserski) oder die minimale Motorisierung (Angeln/Spazierfahrten) wählen.
(3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. In keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximumgrenze übersteigt.
(4) Zulässiges Höchstgewicht: Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers.
(5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtwert; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellerart und Seegang beeinträchtigt werden.
(6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch enthaltlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiac® Nautic Händler.

Zodiac® Nautic ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen und Konzeptionen oder Produktfestlegung jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne rückwirkende Wirkung auf bereits hergestellte Boote zu verändern. Dieses Dokument kann sich auf Marken beziehen, die von anderen Gesellschaften angemeldet wurden. Derartige Bezüge haben rein Hinweisenden Charakter und stellen keine Verpflichtung dar. Dieses Dokument ist unter keinen Umständen vertraglich bindend. Zodiac® Nautic empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Personen an Bord sollten nicht zwangsläufig als Beispiel betrachtet werden.

13 | TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN