## **FUTURA**

# DIE LEISTUNGSSTARKEN SPORT-SCHLAUCHBOOTE

Der Futura-Rumpf (ein Zodiac® Nautic Patent) ist ein Ergebnis der Technologie von ZODIAC® Er besteht aus dem Schlauchkörper, einem Luftkiel und zwei zusätzlichen auswechselbaren und perfekt proportionierten Speedschläuchen unter dem Boot. Der Rumpf ruht beim Fahren nahezu ausschließlich auf diesen Speedschläuchen: Die auf dem Wasser aufliegende Fläche ist kleiner und der Auftrieb wird erhöht - das Ergebnis sind eine besonders angenehme Navigation und ein noch nie gekanntes Fahrgefühl!

Zum Demontieren dieser Ausstattungselemente und des verstellbaren Fahrerstands ist kein Werkzeug erforderlich. Das Boot kommt auch voll beladen leicht und schnell in Gleitfahrt. Es ist für den Bootsführer und für die Passagiere ausgesprochen komfortabel.



- Rumpf exklusiv Zodiac® Nautic
- 2 verschiedene Böden zur Auswahl
- Formschöner und komfortabler Fahrerstand
- Leicht und schnell aufzubauen
- Einfache Lagerung und problemloser Transport
- Ausgezeichnete Fahreigenschaften



STATTI N.

### **DECK & RUMPF**

- · Verschiedene Böden zur Auswahl: Schnell montierbares Aluminium-Bodensystem mit integrierten Profilschienen (Futura ALU) - Aufblasbarer H2P-Luftboden (Futura FASTROLLER)
- Luftkiel
- Futura-Rumpf mit 2 auswechselbaren Speedschläuchen
- Alu-Motordruckplatte
- 2 Lenzventile

#### **SCHLAUCHSYSTEM**

- Strongan™ 1100 Décitex-Gewebe
- Polyester Bug-Rolle
- Easy Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine aus Polvamid
- Spritzwasserabweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 2 Handgriffe, innen
- 4 Tragegriffe
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- Verstärkte Heckkonen

#### STANDARDAUSSTATTUNG

- Abnehmbarer Bugstausack
- Aufnahmevorrichtung für Heckräder
- 2 Transporttaschen mit Zusatzfächern
- 2 Paddel
- Fußblasebala
- 1 Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

#### VERSION PACK (FUTURA ALU)

- Kompletter Fahrerstand
- 2 verstellbare Sitzbänke auf Schienen
- Mini-Steuerkonsole f
  ür Sitzbank
- Lenkrad
- Lenksystem und Lenkkabel

#### **AUF WUNSCH LIEFERBARES** ZUBEHÖR

- Heckräder
- Angelruten-Halterung
- Elektrische Pumpe
- Vorderräder
- Badeleiter











**Futura Mark II** 

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





























			J-J	₽Ų.			ŲŲ.		Щ		H			
	ZOOM SP		CLASSIC MARK 1		CLASSIC MARK 2C		CLASSIC MARK 2		FUTURA MARK 2C		FUTURA MARK 2		FUTURA MARK 3	
	400 ALU	450 ALU	ALU	SOLID	ALU	SOLID	ALU	SOLID	ALU	FR	ALU	FR	ALU	FR
ABMESSUNGEN (meter - ft)														
Länge außen	4 - 13'1"	4,5 - 14'9"	3,5 - 11'6"	3,5 - 11'6"	3,8 - 12'6"		4,2 - 13'9"		3,7 - 12'2"		4,1 - 13'5"		4,5 - 14'9"	
Länge innen	3,2 - 10'6"	3,48 - 11'5"	2,3 - 7'7"	2,3 - 7'7"	2,55 - 8'4"		2,95 - 9'8"		2,6 - 8'6"		3 - 9'10"		3,4 - 11'2"	
Breite außen	1,92 - 6'4"	1,92 - 6'4"	1,61 - 5'3"	1,61 - 5'3"	1,83 - 6'0"		1,83 - 6'0"		1,99 - 6'6"		1,99 - 6'6"		2,05 - 6'9"	
Breite innen	0,90 - 2'11"	0,90 - 2'11"	0,77 - 2'6"	0,77 - 2'6"	0,92 - 3'0"		0,92 - 3'0"		0,89 - 2'11"		0,89 - 2'11"		0,9 - 2'11"	
Schlauch-Ø	0,50 - 1'8"	0,50 - 1'8"	0,425 - 1'5"	0,425 - 1'5"	0,455 - 1'6"		0,455 - 1'6"		0,55 - 1'10"		0,55 - 1'10"		0,575 - 1'11"	
KAPAZITÄT														
Zul. Personenzahl (ISO)	7*	8*	5	5	6	6	7	7	6	5	7	6	9	8
Zul. Nutzlast¹ (kg - lbs)	900* - 1984*	1000* - 2205*	590 - 1301	590 - 1301	750 - 1653	750 - 1653	840 - 1852	840 - 1852	860 - 1896	800 - 1764	1100 - 2425	1000 - 2205	1280 - 2822	1200 - 2646
Gesamtgewicht (kg - lbs)	85 - 187	96 - 212	64 - 141	61 - 134	77 - 170	74 - 163	87 - 192	83 - 183	97 - 214	72 - 159	102 - 225	75 - 165	116 - 256	81 - 179
Anzahl Luftkammern	5 + 1	5 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	3 + 2 + 1 + 1	4 + 2 + 1	4 + 2 + 1 + 1	5 + 2 + 1	5 + 2 + 1 + 1
AUSLEGUNGSKATEGORIE														
Europäische Direktive N° 94/25/CE	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	C	С
MOTORISIERUNG														
Schaft: ● Kurz ■ Lang	•		•	•	•	•	•	•	•	•				
min. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (PS)	20*	30*	6	6	8	8	10	10	15	8	20	10	25	10
min. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (KW)	15*	23*	5	5	6	6	8	8	12	6	15	8	19	8
max. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (PS)	20*	30*	20	20	25	25	30	30	30	15	40	20	50	30
max. empfohlene Motorleistung <sup>2</sup> (KW)	15*	23*	15	15	19	19	23	23	23	12	30	15	38	23
zul. Motorleistung³ (PS)	25*	40*	25	25	35	35	40	40	40	25	50	30	60	40
zul. Motorleistung <sup>3</sup> (KW)	19*	30*	19	19	26	26	30	30	30	19	37	22	45	30
zul. Motorengewicht <sup>4</sup> (kg - lbs)	72* - 159*	95* - 209*	75 - 159	72 - 159	85 - 187	85 - 187	95 - 209	95 - 209	95 - 209	72 - 159	115 - 254	75 - 165	120 - 265	95 - 209
Höchstgeschwindigkeit <sup>5</sup> (km/Std - mph)			45 - 28	45 - 28	50 - 31	50 - 31	54 - 34	54 - 34	56 - 35	45 - 28	60 - 37	47 - 29	60 - 37	52 - 32
PACKMASSE, SCHLAUCHBOOT ZUSAMMENLEGBAR (mete														
Länge des 1. Sacks	1,27 - 4'2"	1,27 - 4'2"	1,3 - 4'3"	1,3 - 4'3"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"
Breite des 1. Sacks	0,69 - 2'3"	0,69 - 2'3"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"
Höhe des 1. Sacks	0,30 - 0'12"	0,32 - 1'1"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"
Länge des 2. Sacks	1,17 - 3'10"	1,17 - 3'10"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	-
Breite des 2. Sacks	0,64 - 2'1"	0,73 - 2'5"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,61 - 2'0"	0,61 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,61 - 2'0"	-	0,65 - 2'2"	-	0,74 - 2'5"	-
Höhe des 2. Sacks	0,10 - 0'4"	0,11 - 0'4"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	-	0,14 - 0'6"	-	0,18 - 0'7"	-

#### MOTORISIERUNG

Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von + / - 3 %, ausgenommen die Gewichts- und Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5% beträgt.

(1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden.

(2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung, Je nach Einsatzart können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln, Spazierfahrten) wählen.

(3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. In keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximumgrenzen übersteigt.

(4) Zulässiges Höchstgewicht: Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers.

(5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtwert; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellertyp und Seegang beeinträchtigt werden

(6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiace Nattic-Händler. Je nach dem in welchem Land die Produkte vertrieben werden, können Verfügbarkeit gewisser Modelle und Ausstattungsdetalls variieren (z. B. USA, Kanada). Die in diesem Katalog abgebildeten boete können versichenzeitlich geändert worden sein. Zodiace Naufüc ist stels um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen.

Zodiac® Nautic empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Navigationsgebiet zu befolgen.

Dieses Dokument kann sich auf Marken beziehen, die von anderen Gesellschaften angemeldet wurden. Derartige Bezüge haben rein hinweisenden Charakter und stellen keine Verpflichtung dar. Wir sind ständig darum bemüht, unsere Produkte zu verbessern

und behalten uns daher das Recht vor, Konzeption oder Produktfestlegung jederzeit ohne vorherige Anklündigung und ohne rückwirkende Wirkung auf bereits hergestellte Boote zu verändern. Dieses Dokument ist unter keinen Umständen vertraolich bindend.

Fotos vertraglich nicht bindend. Persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen anderer Personen an Bord sollten nicht Zwangsläufig als Beisolel betrachtet werden.

1 🗅

<sup>\*</sup> Homologierung wird erwartet