

CLASSIC

LA EMBARCACIÓN ZODIAC® ORIGINAL

Fruto de más de 70 años de experiencia, la CLASSIC ha conservado todas las cualidades que hacen famosa a una embarcación Zodiac®: la seguridad, la estabilidad y la robustez. Muy fácil de maniobrar, ofrece una buena habitabilidad. Gracias a su quilla hinchable y a su flotador, las prestaciones se optimizan, el planeo es rápido y la estabilidad mejora.

En el maletero o en la baka de su coche, la Classic le sigue donde quiera que vaya. Tiene la ventaja de montarse y desmontarse en pocas maniobras. Una cualidad que seducirá tanto a los pescadores como a los aficionados a los paseos. Es una primera embarcación ideal.

Classic Mark II



- Diseño probado
- 2 posibilidades de suelo
- Manejo inmediato y fácil
- Fácil de almacenar y mantener
- Ligera
- Raíles porta-accesorios
- Numerosas opciones disponibles
- Strongan™



Classic Mark II

EQUIPAMIENTO

CUBIERTA

- Elección del suelo:
 - Suelo de aluminio de ensamblaje rápido, con perfil rail (Classic HD)
 - Suelo de contrachapado marino con marco de aluminio con perfil rail (Classic ST)
- Quilla hinchable
- Placa soporte motor de aluminio
- 2 desagües

FLOTADOR

- Tejido Strongan™ 1100 decitex
- Válvulas Easy Push
- Relinga + guirnalda de poliamida
- Defensa deflectora ancha
- 1 asa de proa
- 4 asas de transporte
- 2 anillas de remolque inox
- Conos reforzados

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR


- Bolsa de proa extraíble
- Pre equipamiento para mando a distancia
- Pre equipamiento para ruedas de botadura
- Banderín y asta
- 2 Sacos de transporte
- 2 desagües
- Hinchador de pie
- 1 manómetro
- Kit de reparación
- Manual del propietario

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- 1 banco con posición ajustable
- Asiento cofre 2 plazas "Luxe" (excepto Mark 1)
- Banqueta hinchable
- Lona de fondeo
- Soporte para cañas de pesca
- Carro de botadura
- Ruedas de botadura
- Hinchador eléctrico
- Mini-consola de pilotaje sobre banco
- Escalera de baño



CLASSIC MARK 1
3,5 m / 11'6"



CLASSIC MARK 2 C
3,8 m / 12'6"



CLASSIC MARK 2
4,2 m / 13'9"

Classic Mark II

CLASSIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		 		 		 		 		 		 		 	
ZOOM SP		CLASSIC MARK 1		CLASSIC MARK 2C		CLASSIC MARK 2		FUTURA MARK 2C		FUTURA MARK 2		FUTURA MARK 3			
400 ALU	450 ALU	ALU	SOLID	ALU	SOLID	ALU	SOLID	ALU	FR	ALU	FR	ALU	FR		

DIMENSIONES (en metros - ft)									
Eslora total	4 - 13'1"	4,5 - 14'9"	3,5 - 11'6"	3,5 - 11'6"	3,8 - 12'6"	4,2 - 13'9"	3,7 - 12'2"	4,1 - 13'5"	4,5 - 14'9"
Eslora interior	3,2 - 10'6"	3,48 - 11'5"	2,3 - 7'7"	2,3 - 7'7"	2,55 - 8'4"	2,95 - 9'8"	2,6 - 8'6"	3 - 9'10"	3,4 - 11'2"
Manga total	1,92 - 6'4"	1,92 - 6'4"	1,61 - 5'3"	1,61 - 5'3"	1,83 - 6'0"	1,83 - 6'0"	1,99 - 6'6"	1,99 - 6'6"	2,05 - 6'9"
Manga interior	0,90 - 2'11"	0,90 - 2'11"	0,77 - 2'6"	0,77 - 2'6"	0,92 - 3'0"	0,92 - 3'0"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	0,9 - 2'11"
Diámetro del flotador	0,50 - 1'8"	0,50 - 1'8"	0,425 - 1'5"	0,425 - 1'5"	0,455 - 1'6"	0,455 - 1'6"	0,55 - 1'10"	0,55 - 1'10"	0,575 - 1'11"

CAPACIDAD														
Nº de personas (ISO)	7*	8*	5	5	6	6	7	7	6	5	7	6	9	8
Carga máxima autorizada¹ (en kg - lbs)	900* - 1984*	1000* - 2205*	590 - 1301	590 - 1301	750 - 1653	750 - 1653	840 - 1852	840 - 1852	860 - 1896	800 - 1764	1100 - 2425	1000 - 2205	1280 - 2822	1200 - 2646
Peso total² (en kg - lbs)	85 - 187	96 - 212	64 - 141	61 - 134	77 - 170	74 - 163	87 - 192	83 - 183	97 - 214	72 - 159	102 - 225	75 - 165	116 - 256	81 - 179
Nº de compartimentos estancos	5 + 1	5 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 2 + 1	3 + 2 + 1 + 1	4 + 2 + 1	4 + 2 + 1 + 1	5 + 2 + 1	5 + 2 + 1 + 1

CATEGORÍA DE DISEÑO													
Directiva europea N° 94/25/CE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

MOTORISATION														
Eje: ● Corto ■ Largo	●	■	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
Potencia mínima recomendada² (en CV)	20*	30*	6	6	8	8	10	10	15	8	20	10	25	10
Potencia mínima recomendada² (en kW)	15*	23*	5	5	6	6	8	8	12	6	15	8	19	8
Potencia máxima recomendada² (en CV)	20*	30*	20	20	25	25	30	30	30	15	40	20	50	30
Potencia máxima recomendada² (en kW)	15*	23*	15	15	19	19	23	23	23	12	30	15	38	23
Potencia máxima autorizada³ (en CV)	25*	40*	25	25	35	35	40	40	40	25	50	30	60	40
Potencia máxima autorizada³ (en kW)	19*	30*	19	19	26	26	30	30	30	19	37	22	45	30
Peso máximo autorizado⁴ (en kg - lbs)	72* - 159*	95* - 209*	75 - 159	72 - 159	85 - 187	85 - 187	95 - 209	95 - 209	95 - 209	72 - 159	115 - 254	75 - 165	120 - 265	95 - 209
Velocidad máxima⁵ (en km/h - mph)			45 - 28	45 - 28	50 - 31	50 - 31	54 - 34	54 - 34	56 - 35	45 - 28	60 - 37	47 - 29	60 - 37	52 - 32

DIMENSIONES EMBARCACIÓN PLEGADA (en metros - ft)														
Longitud 1º saco	1,27 - 4'2"	1,27 - 4'2"	1,3 - 4'3"	1,3 - 4'3"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,44 - 4'9"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"	1,4 - 4'7"
Anchura 1º saco	0,69 - 2'3"	0,69 - 2'3"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,68 - 2'3"	0,68 - 2'3"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"	0,75 - 2'6"
Altura 1º saco	0,30 - 0'12"	0,32 - 1'1"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,35 - 1'2"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"	0,63 - 2'1"
Longitud 2º saco	1,17 - 3'10"	1,17 - 3'10"	0,89 - 2'11"	0,89 - 2'11"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	-	1,05 - 3'5"	-
Anchura 2º saco	0,64 - 2'1"	0,73 - 2'5"	0,6 - 1'12"	0,6 - 1'12"	0,61 - 2'0"	0,61 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,61 - 2'0"	-	0,65 - 2'2"	-	0,74 - 2'5"	-
Altura 2º saco	0,10 - 0'4"	0,11 - 0'4"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	0,14 - 0'6"	-	0,14 - 0'6"	-	0,18 - 0'7"	-

* Pendiente de homologación

MOTORIZACIÓN
Todas las medidas indicadas pueden variar en +/- 3%, excepto las medidas de peso y velocidad, que pueden variar en +/- 5%.

(1) La carga máxima autorizada se ha calculado según la norma ISO. Se recomienda navegar con precaución cuando la embarcación esté cargada al máximo.

(2) Las potencias recomendadas corresponden a una explotación óptima de las capacidades de la embarcación para una carga media. Según el uso, puede elegir la potencia máxima (esquí náutico) o la potencia mínima (pesca, paseo).

(3) La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto.

(4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según las especificaciones del catálogo del fabricante del motor.

(5) Las velocidades máximas se ofrecen a título meramente orientativo; se han establecido con una persona a bordo y con pilotos experimentados, y en unas condiciones de navegación idóneas. Pueden variar en función de la marca del motor, de la carga del barco, del tipo de hélice y de las condiciones del agua.

(6) Los modelos que figuran en este catálogo pueden llevar accesorios opcionales. Le aconsejamos que compruebe el equipamiento estándar suministrado con cada modelo y que consulte a su distribuidor Zodiac® Nautic. En su afán permanente de mejorar la calidad de sus productos, Zodiac® Nautic se reserva el derecho a modificar o suprimir sin previo aviso todos los modelos presentados en este catálogo. Las fotos de los modelos que figuran en este catálogo no son contractuales. Zodiac® Nautic aconseja llevar puesto el chaleco salvavidas siempre; es responsabilidad suya comprobar la normativa legal en su zona de navegación.

Este documento puede hacer referencia a marcas registradas por otras empresas. Estas referencias son meramente indicativas y no suponen ningún compromiso. En su afán permanente de mejora de sus productos, Zodiac® Nautic se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño o la definición de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso, y sin efecto retroactivo en las embarcaciones fabricadas anteriormente. Este documento no puede considerarse en ningún caso un documento contractual. Fotos no contractuales. La actitud y el comportamiento de las personas a bordo de las embarcaciones en las fotografías no deben tenerse en cuenta como ejemplo.