

Cadet compact

RIB in a bag

Ein Festrumpf-Schlauchboot in einer Tasche



NEW

Thanks to its exclusive folding down transom, the Cadet Compact, once deflated, takes up very little space and is easy to store.

Dank seines exklusiven herunter klappbaren Heckspiegels, benötigt das Cadet Compact einmal entleert sehr wenig Platz und ist einfach zu verstauen.



- Choice of fabric: Strongan™ or Hypalon™ - Neoprene™
- RIMTEC polyester hull: low maintenance
- Available in white on Hypalon™ - Néoprène™ fabric versions
- Bootshaut Auswahl : Strongan™ oder Hypalon™ - Neopren™
- RIMTEC Polyesterrumpf: geringer Wartungsaufwand
- Hypalon™ - Néoprène™ -Gewebe Versionen sind in weiss erhältlich



Cadet Compact 250

Cadet Compact



Cadet Compact
250
2,5 m / 8'2"



Cadet Compact
300
3 m / 9'1"



COMPACT

Dank seines klappbaren Heckspiegels, eine Exklusivität von ZODIAC®, nimmt das Boot, sobald die Luft abgelassen ist, nur sehr wenig Raum in Anspruch und lässt sich in einer speziellen Tasche verstauen.

Mit dieser mit Griffen versehenen Tasche kann das Boot ganz einfach transportiert werden, auf dem Autodach oder, bei größeren Autos im Kofferraum. Das Aufbauen Ihres Schlauchboots erfordert nur ganz wenig Zeit und ist ganz einfach: Aufpumpen, die Ruder anbringen und ab ins Wasser!

Der Rumpf ist dank der zu seiner Herstellung eingesetzten RIMTEC Technologie (*Reinforced Injection Molding Technology*) äußerst leicht und bietet hohen Komfort, Fahrkomfort, eine gute Stabilität und ein ausgezeichnetes Fahrverhalten im Meer. Die hohe Innenbordhöhe sorgt für perfekte Ergonomie im Sitzen und verbesserte Sicherheit.

COMPACT 250

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	2.50 - 8'2"
Länge innen	1.62 - 5'4"
Breite außen	1.56 - 5'1"
Breite innen	0.70 - 2'4"
Schlauch-Ø	0.42 - 1'5"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	1.76 - 5'9"
Breite Rumpf	0.90 - 2'11"
Höhe Rumpf	0.30 - 1'0"
Rumpfwinkel (°)	-

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	3
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	400 - 882
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	38 - 84
Luftkammern	2

Motorisierung :

Schaftlänge	Kurz
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	4 - 3
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	6 - 5
zul. Motorleistung (PS - kW)	8 - 6
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	28 - 17

COMPACT 300

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	3.00 - 9'10"
Länge innen	2.02 - 6'8"
Breite außen	1.56 - 5'1"
Breite innen	0.70 - 2'4"
Schlauch-Ø	0.42 - 1'5"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	2.16 - 7'1"
Breite Rumpf	0.90 - 2'11"
Höhe Rumpf	0.30 - 1'0"
Rumpfwinkel (°)	-

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	4
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	450 - 992
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	48 - 106
Luftkammern	2

Motorisierung :

Schaftlänge	Kurz
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	6 - 5
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	8 - 6
zul. Motorleistung (PS - kW)	10 - 8
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	34 - 21

Rumpf

- Rimtec-Rumpf in abgeflachter V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Klappbarer Heckspiegel aus Marine-Sperrholz
- 1 Bug-D-Ring
- 3 Hubösen zur Verwendung des Hubgeschirrs
- Befestigungsgurt für Kraftstofftank
- Alu-Motordruckplatte

- 1 Lenzventil

Schlauchkörper

- Gewebe aus Strongan™
- Easy Push- Ventile
- Gurtbänder mit Halteschlaufen
- 2 klappbare Ruderbesätze
- Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 2 Ruderfixierungen
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- 2 Tragegriffe
- Verstärkte Heckknoten

Farbe

Grau

Standard Ausstattung

- Transporttasche
- Herausnehmbare Sitzbank (kann bei 2 Stellen positioniert werden)
- Verstärkte Aluminium-Ruder
- Fußblasebalg
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch

NEO

Rumpf

- Rimtec-Rumpf in abgeflachter V-Form
- Eingeformtes rutschfestes Deck
- Klappbarer Heckspiegel aus Marine-Sperrholz
- 1 Bug-D-Ring
- 3 Hubösen zur Verwendung des Hubgeschirrs
- Befestigungsgurt für Kraftstofftank
- Alu-Motordruckplatte
- 1 Lenzventil

Schlauchkörper

- Gewebe aus Hypalon™-Neopren™
- Easy Push- Ventile
- Gurtbänder mit Halteschlaufen
- 2 klappbare Ruderbesätze
- Scheuerleiste mit breitem Profil
- 1 Buggriff
- 2 Ruderfixierungen
- 2 Schleppringe aus Edelstahl
- 2 Tragegriffe
- Verstärkte Heckknoten

Farbe

Grau

Standard Ausstattung

- Transporttasche
- Herausnehmbare Sitzbank (kann bei 2 Stellen positioniert werden)
- Verstärkte Aluminium-Ruder
- Fußblasebalg
- Reparatursatz

- Eigner-Handbuch