

A white inflatable boat with an orange stripe is moving across blue water. Three people are on board: a man in black shorts at the front, a woman in a red bikini sitting in the middle, and a woman in a white bikini standing at the back near the outboard motor. The boat has 'medline' and 'ZODIAC' logos on its side. The outboard motor is labeled 'EVINRUDE E-TEC'. The boat is leaving a white wake behind it.

Ein Boot für den Urlaub!

Bedienerfreundlich

Praktisch

Geschickt

MEDLINE

Die aus drei Booten bestehende komplett neue Medline-Reihe, wurde umgestaltet wobei das Hauptaugenmerk auf eine leichte Handhabung an Land, vor Anker oder auf See gelegt wurde.

Die Abmessungen und das Gewicht jedes Modells der Medline-Reihe wurden dahingehend verbessert um ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis und um eine optimierte Motorisierung zu erreichen, aber auch um die Handhabung vereinfachen.

Die Decksgestaltung gewährleistet eine außergewöhnliche Ergonomie und Modularität:

Die Bewegung an Bord ist einfach, die Sonnendecks sind geräumig und einfach einzurichten, das Achterdeck wirkt bequem und beruhigend. Sonnenbaden, Essen oder Schwimmen:
Es könnte nicht leichter sein!

Die Qualität des Rumpfes, der einzigartige Komfort der Sitze, die Vielfalt der Ausstattung, die einfache Wartung der Schlauchkörper... Jede Eigenschaft ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung von Zodiac® und seines perfekten Wissens über das Meer.

MEDLINE 500

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	5.00 - 16'5"
Länge innen	4.06 - 13'4"
Breite außen	2.24 - 7'4"
Breite innen	1.25 - 4'1"
Schlauch-Ø	0.50 - 1'8"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	4.50 - 14'9"
Breite Rumpf	1.53 - 5'0"
Höhe Rumpf	1.43 - 4'8"
Rumpfwinkel (°)	25.0

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	9
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1232 - 2716
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	353 - 778
Luftkammern	5

Motorisierung :

Schaftlänge	Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	40 - 30
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	80 - 60
zul. Motorleistung (PS - kW)	80 - 60
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	-

MEDLINE 540

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	5.40 - 17'9"
Länge innen	4.50 - 14'9"
Breite außen	2.28 - 7'6"
Breite innen	1.25 - 4'1"
Schlauch-Ø	0.52 - 1'8"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	4.85 - 15'11"
Breite Rumpf	1.54 - 5'1"
Höhe Rumpf	1.60 - 5'3"
Rumpfwinkel (°)	25.0

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	10
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1288 - 2840
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	404 - 891
Luftkammern	5

Motorisierung :

Schaftlänge	Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	60 - 45
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	100 - 75
zul. Motorleistung (PS - kW)	100 - 75
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	-

MEDLINE 580

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	5.80 - 19'0"
Länge innen	4.91 - 16'1"
Breite außen	2.54 - 8'4"
Breite innen	1.44 - 4'9"
Schlauch-Ø	0.55 - 1'10"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	5.25 - 17'3"
Breite Rumpf	1.89 - 6'2"
Höhe Rumpf	1.60 - 5'3"
Rumpfwinkel (°)	22.5

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	12
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1420 - 3131
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	601 - 1325
Luftkammern	5

Motorisierung :

Schaftlänge	X-Long
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	80 - 60
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	115 - 86
zul. Motorleistung (PS - kW)	115 - 86
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	-

MEDLINE 850

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	8.50 - 27'11"
Länge innen	7.45 - 24'5"
Breite außen	3.00 - 9'10"
Breite innen	1.85 - 6'1"
Schlauch-Ø	0.60 - 2'0"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	7.78 - 25'6"
Breite Rumpf	2.26 - 7'5"
Höhe Rumpf	2.20 - 7'3"
Rumpfwinkel (°)	24.0

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	8 (B) / 15 (C)
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	2130 - 4696
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	1605 - 3538
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	1600 - 3527
Luftkammern	7

Motorisierung :

Schaftlänge	XX-Long
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	250 - 188
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	300 - 225
zul. Motorleistung (PS - kW)	350 - 262
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	91 - 57

Rumpf

- Ausgeprägter V-förmiger Polyesterrumpf
- Rutschfestes eingeformtes Deck
- 1 Bugring
- Selbstlenzendes Cockpit beladen
- 1 Ankerstaukasten
- 1 Staukasten im Bug + herausnehmbarer 75 l-Behälter
- 1 seitlicher Staukasten
- 2 seitliche Staukästen
- 1 Staukasten im Heck
- 2 Klampen im Heck, ein Seilpoller am Bug
- Becherhalter
- Lenzklappe : 4 mit großem Durchsatz

Schlauchkörper

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Hypalon™-Neopren™ 1670 Decitex Gewebe

- Easy-Push-Ventile
- Strongan™ Gewebe und Gewebegriffe 4 Edelstahl Handläufe
- Bugrolle aus Polyester
- Extra breite Rundum-Profilescheuerleiste
- 6 Außengriffe
- Verstärkte Konen mit Kappe

Bootshaut

Hypalon

Standard Ausstattung

- Sonnenliege im Bug und Heck
- Hecksitzgruppe mit Picknick-Tisch und 4er Sitzbank
- 1 (400 l) Tank + Tankanzeige + Wasser-/Benzinabscheider + Filter
- Synthetisches Teakdeck
- Konsole mit :
 - Vollständiger hydraulischer Steuerung (Bugkasten nicht im Lieferumfang inbegriffen) und Holzlenkrad
 - „Bubble“-Windschutzscheibe
 - Edelstahl Handlauf
 - 8 Schalter
 - 2 Steckdosen (12 Volt)
 - Haltegriff für Passagier
 - Handschuhfach
 - 3 Becherhalter
 - Fußstützen
 - Mitfahrersitz mit Polster vor der Konsole
- Kabine :
 - Verriegelbare Tür mit integriertem Bullauge
 - Elektrische Beleuchtung
 - Kabineninnenraum vollständig mit Teppichboden ausgelegt
 - Zusätzliche Staufächer
- Bolster :
 - Fahrersitz / Bolster-Kombination
 - Seitliche Lehnen
 - Einbauspüle mit Wasserhahn und Elektropumpe
 - Edelstahl Handlauf
 - Versenkbarer Tisch
 - Halter für Feuerlöscher
 - Safe im Innenraum
- Edelstahlmast, Teakplattform und Ringbefestigung für Wasserski + Navigationslichter
- Faltbare Teleskop-Badeleiter
- Dusche + Süßwassertank (50 l)
- Decksbeleuchtung
- Navigationslichter
- 2 Batteriefächer
- 2 Batterieschalter + 1 Loadbalancer
- 2 Batteriekoppler
- 2 automatische Lenzpumpen
- 2 Paddel
- 1 Fußpumpe
- 1 Reparatursatz
- Eigner-Handbuch
- Ventilkappenmanometer