



NEUE PRODUKTREIHE

ZODIAC® PRO

Wählen Sie nicht irgendein Boot
sondern Ihr Boot



Pro Classic 550



Pro Classic 550



Pro Touring 550



Pro Racing 550

Das Meer bringt stets die Persönlichkeit des Skippers ans Licht: jeder hat seine eigene Art, auf dem Meer zu navigieren, Herausforderungen zu suchen und Freude daran zu empfinden, auf dem Wasser zu sein.

Zodiac® hat seine **PRO**-Serie komplett erneuert und bietet Ihnen „maßgeschneiderte“ Lösungen an, mit denen Sie Ihr Boot genau nach Ihren eigenen Wünschen gestalten können.

Die **Zodiac® PRO** gibt es in drei Grundmodellen: **CLASSIC**, **RACING** und **TOURING**, mit unendlich vielen Ausstattungsmöglichkeiten. Sie entwerfen Ihr eigenes Boot, wählen die Farbe des Rumpfes und des Schlauchkörpers, die Form der Konsole, das Bolstermodell und die ideale Ausstattung für Ihre Bedürfnisse.

Die neuen **Zodiac® PRO** sorgen für Veränderung: keine Serienboote mehr! Sie geben den Ton an.

Entdecken Sie die 3 neuen Varianten:

- Die **PRO CLASSIC**: Die legendäre Bootserie bekommt einen neuen, dynamischeren Look. Es gibt sie mit 3 neuen Schlauchkörpern: in Rot (PVC Strongan™ Duotex™), Schwarz (PVC Strongan™ Duotex™) oder Grau (Hypalon™- Néoprène™) für die Modelle von 4,20 m bis 7,50 m, mit unendlich vielen Ausstattungsmöglichkeiten.
- Die **PRO RACING**: Dieses Boot mit dem „Hochleistungs-Look“ verfügt über einen Schlauchkörper in Hypalon™- Néoprène™ in den Farben Grau, Schwarz und Rot, verfügbar in 2 Modellen, 5 m und 5,50 m. Es wird sich ganz natürlich Ihren Sportfahrten anpassen.
- Die **PRO TOURING**: Eine frische, dynamische und sehr gesellige Baureihe aus PVC Strongan™ Duotex™-Gewebe, für unvergessliche Ausflüge mit der Familie oder Freunden. Diese Boote sind in zwei Längen verfügbar (5m und 5,50m), in Blau oder in Schwarz & Hellgrau.

STEUER-KONSOLEN



	Weißer Sitzkonsole	Konsole T4 Grau	Konsole Optima 1000 XL Grau	Konsole Optima 1000 XL	Konsole Optima 800 Grau	Konsole Optima 800 Weiß	Konsole Optima 800 FTC Weiß	Konsole Optima 800 FTC Grau	Konsole Jockey zweisitzig Weiß	Konsole Jockey Weiß
PRO 420 weißer Rumpf						◆			◆	◆
PRO 420 grauer Rumpf					◆	◆			◆	◆
PRO 500 weißer Rumpf						◆	◆		◆	◆
PRO 500 grauer Rumpf					◆			◆		
PRO 550 weißer Rumpf	◆			◆		◆			◆	
PRO 550 grauer Rumpf			◆		◆					
PRO 650 grauer Rumpf			◆							
PRO 750 grauer Rumpf		◆	◆							

SITZE



	Bolster Edelstahl Grau	Bolster Optima Weiß	Bolster Optima Grau	Sitz/ Staufach Optima 525 Weiß	Sitz/ Staufach Optima 525 Grau
PRO 420 weißer Rumpf				◆	
PRO 420 grauer Rumpf					◆
PRO 500 weißer Rumpf		◆		◆	
PRO 500 grauer Rumpf			◆		◆
PRO 550 weißer Rumpf		◆		◆	
PRO 550 grauer Rumpf	◆		◆		◆
PRO 650 grauer Rumpf	◆		◆		◆
PRO 750 grauer Rumpf	◆		◆		◆

Pro Classic 500



Pro Touring 500



PRO CLASSIC	420	500	550	650	750
RUMPF					
SCHLAUCHKÖRPER PVC Strongan™ Duotex™- Gewebe					
SCHLAUCHKÖRPER Hypalon™- Néoprène™- Gewebe					
PRO RACING	420	500	550	650	750
RUMPF					
SCHLAUCHKÖRPER Hypalon™- Néoprène™- Gewebe					
PRO TOURING	420	500	550	650	750
RUMPF					
SCHLAUCHKÖRPER PVC Strongan™ Duotex™- Gewebe					

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



	PRO 420	PRO 500	PRO 550	PRO 650	PRO 750
ABMESSUNGEN (in Meter - Fuß)					
Länge außen	4,2 - 13'9"	4,7 - 15'5"	5,2 - 17'2"	6,3 - 20'8"	7,5 - 24'7"
Länge innen	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,02 - 13'2"	4,165 - 13'8"	6,16 - 20'38"
Breite außen	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,2 - 7'3"	2,5 - 8'2"	2,9 - 9'6"
Breite innen	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,2 - 3'11"	1,35 - 4'5"	1,65 - 5'4"
KAPAZITÄT					
Zulässige Personenzahl (ISO) Kat. B/C	7	9	12	5 / 15	7 / 16
AUSLEGUNGSKATEGORIE					
Europäische Richtlinie Nr 94/25/CE	C	C	C	B / C	B / C
MOTORSIERUNG					
Schaft: ● kurz ■ lang ✕ XL * XXL	■	■	■	mono ✕	bi ■
Max. empfohlene Motorleistung ² (in PS - kW)	40 - 30	50 - 37	70 - 53	115 - 87	250 - 184
Max. zulässige Motorleistung ³ (in PS - kW)	50 - 37	70 - 52	90 - 67	150 - 112	250 - 184
Höchstgeschwindigkeit ⁵ (in km/h - Knoten)	59 - 32	66 - 36	68 - 37	85 - 46	85 - 46
Rumpfwinkel Alle angegebenen	19°	22°	24,5°	24°	22°



Alle angegebenen Abmessungen haben eine Toleranz von +/- 3 %, ausgenommen die Gewichts- und Geschwindigkeitsangaben, deren Toleranz +/- 5 % beträgt. (1) Der angegebene Wert der zulässigen Nutzlast wurde gemäß ISO-Norm errechnet. Bei maximaler Zuladung sollte vorsichtig gefahren werden. (2) Die empfohlenen Motorleistungen entsprechen einer optimalen Nutzung der Kapazität bei durchschnittlicher Zuladung. Je nach Einsatzort können Sie die max. (Wasserski) oder die min. Motorisierung (Angeln, Spazierfahrten) wählen. (3) Die maximal zulässige Leistung ist dem Typenschild zu entnehmen. In keinem Fall darf das Boot mit einem Motor ausgerüstet werden, der die Maximallimits übersteigt. (4) Zulässiges Höchstgewicht: Trockengewicht nach Angaben im Katalog des Motorenherstellers. (5) Die Angabe der Höchstgeschwindigkeit gilt nur als Richtwert; Diese Geschwindigkeiten wurden von trainierten Fahrern unter idealen Bedingungen mit nur einer Person an Bord erzielt. Sie kann durch Marke des Außenbordmotors, Zuladung Propellertyp und Seeegang beeinträchtigt werden. (6) Die in diesem Katalog gezeigten Modelle sind bisweilen mit auf Wunsch erhältlichem Zubehör ausgestattet. Bitte informieren Sie sich über die Standardausstattung der jeweiligen Modelle bei Ihrem Zodiac®-Händler. Je nach dem in welchem Land die Produkte vertrieben werden, können Verfügbarkeit gewisser Modelle und Ausstattungsdetails variieren (z. B. USA, Kanada). Die in diesem Katalog abgebildeten Boote können zwischenzeitlich geändert worden sein. Zodiac® ist stets um die Qualität seiner Produkte bemüht und behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den in diesem Katalog vorgestellten Modellen vorzunehmen oder diese aus dem Angebot zu nehmen. Zodiac® empfiehlt, immer Rettungswesten an Bord zu tragen; es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Navigationsgebiet zu befolgen.

*5 Jahre Garantie auf das Schlauchgewebe und 2 Jahre Garantie auf den Rumpf und die Schlauchmontage. Garantieverlängerungen sind abhängig vom Produkt und in Europa, Nordamerika und in einigen anderen Ländern verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen unsere Website www.zodiacmarine.de.

Weitere Informationen unter
www.zodiacmarine.com

Zodiac® ist eingetragenes Warenzeichen - Copyright© Zodiac® 2013

PRO TOURING

Eine frische, dynamische und sehr gesellige Baureihe aus PVC-Gewebe für unvergessliche Ausflüge mit der Familie oder im Freundeskreis. Sie ist in blau oder schwarz-weiß erhältlich (in je 2 Modellen – 5m oder 5,50m). Beim Rumpf haben Sie die Wahl zwischen grauem und weißem Polyester.

Das PRO TOURING ist dank seiner flachen Konstruktionsweise äußerst vielseitig und kann mit einer ganzen Zubehörpalette in weiß oder grau auf Ihren Geschmack und Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Die PRO-TOURING-Reihe wurde mit dem Ziel entworfen, eine unvergleichbare Sicherheit an Bord zu bieten, welche besonders wichtig ist, wenn man viele Passagiere an Bord aufnehmen möchte.

Neben seinem rutschfesten Deck kann das Boot mit einem höheren Freibordanteil aufwarten. Seine Innenbordhöhe ermöglicht den Transport von spitzen Gegenständen (Unterwasserharpunen, Angelhaken usw.) ohne Risiko der Beschädigung des Schlauchkörpers.

Es werden außerdem Packs mit für Ihre Anwendung empfehlenswerten Steuerkonsolen und Sitzen angeboten

PRO TOURING 500

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	4.70 - 15'5"
Länge innen	3.38 - 11'1"
Breite außen	2.05 - 6'9"
Breite innen	1.05 - 3'5"
Schlauch-Ø	0.50 - 1'8"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	3.82 - 12'6"
Breite Rumpf	1.38 - 4'6"
Höhe Rumpf	0.97 - 3'2"
Rumpfwinkel (°)	22.0

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	9
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1060 - 2337
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	230 - 507
Luftkammern	5

Motorisierung :

Schaftlänge	Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	40 - 30
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	50 - 37
zul. Motorleistung (PS - kW)	70 - 52
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	66 - 41

PRO TOURING 550

Ausmaße (m - fi)

Länge außen	5.20 - 17'1"
Länge innen	4.02 - 13'2"
Breite außen	2.20 - 7'3"
Breite innen	1.20 - 3'11"
Schlauch-Ø	0.50 - 1'8"

Packmasse, Schlauchboot zusammenlegbar (m - fi)

Länge Rumpf	4.46 - 14'8"
Breite Rumpf	1.53 - 5'0"
Höhe Rumpf	0.81 - 2'8"
Rumpfwinkel (°)	24.5

Kapazität

zul. Personenzahl (ISO)	12
zul. Nutzlast (Cat C) (Kg - Lbs)	1150 - 2535
zul. Nutzlast (Cat B) (Kg - Lbs)	-
Gesamtgewicht (Kg - Lbs)	315 - 694
Luftkammern	5

Motorisierung :

Schaftlänge	Lang
min. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	40 - 30
max. empfohlene Motorleistung (PS - kW)	70 - 53
zul. Motorleistung (PS - kW)	90 - 68
Höchstgeschwindigkeit (km - Std)	68 - 42

Rumpf

- Polyester-Rumpf in tiefer V-Form
- Eingeformtes, rutschfestes Deck
- 1 Bug-D-Ring
- 2 Schleppringe
- Bugstauraum abschließbar
- 2 Lenzventil mit hoher Leistung

Schlauchkörper

- Abnehmbarer Schlauchkörper
- Strongan™ Duotex™-Gewebe 2 x 1100 Décitex
- Hypalon™-Néoprène™ Gewebe (optional)
- Easy-Push-Ventile
- Süllrand + Sicherheitsleine
- Anti-Rutsch Belag
- Spritzwasserabweisende Rundum-Scheuerleiste mit breitem Profil
- 4 Handgriffe, außen
- 1 Handgriff, innen
- Verstärkte Heckkonen

Bootshaut

PVC Geschweisste

Farbe

Grau, Blau

Standard Ausstattung

- Eingebauter Kraftstofftank + Kraftstoff-Wasserabscheider : 75 Liter
- Herausnehmbarer Einsatz im Bugstaufach
- 2 Paddel
- Fußblasebalg
- 1 Ventilkappen-Manometer
- Reparatursatz
- Eigner-Handbuch