

# Medline New Line

500 • 540 • 580

NUEVA CARENA – NUEVA CUBIERTA – NUEVO FLOTADOR

La nueva gama Medline, compuesta por tres embarcaciones, se ha replanteado totalmente con una prioridad absoluta: la facilidad de uso varada, fondeada y en el mar.



## MEDLINE

La nueva gama Medline, compuesta por tres embarcaciones, se ha replanteado totalmente con una prioridad absoluta: la facilidad de uso varada, fondeada y en el mar.

Las dimensiones y el peso de cada modelo Medline están especialmente optimizados y permiten obtener una excelente relación peso/potencia para escoger una motorización moderada, así como para simplificar las maniobras de botadura y de almacenaje.

Los planos de cubierta garantizan una ergonomía y una modularidad excepcionales: los desplazamientos a bordo son fluidos, los soláriumspaciosos y fáciles de instalar, y la playa en popa confortable y segura. ¡Podrá broncearse, almorzar o bañarse con total comodidad!

La calidad de construcción del casco, el confort único de la tapicería, la riqueza de los equipamientos, la facilidad de mantenimiento de los flotadores... Cada detalle es fruto de la larga experiencia de Zodiac® y de su perfecto conocimiento del mar.

### MEDLINE 500

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	5.00 - 16'5"	Nº de personas (ISO)	9
Eslora interior	4.06 - 13'4"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1232 - 2716
Manga total	2.24 - 7'4"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	-
Manga interior	1.25 - 4'1"	Peso total (en kg - lbs)	353 - 778
Diámetro del flotador	0.50 - 1'8"	Compartimientos estancos	5
<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Motor</b>	
Longitud casco	4.50 - 14'9"	Eje	Largo
Anchura casco	1.53 - 5'0"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	40 - 30
Altura casco	1.43 - 4'8"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	80 - 60
Ángulo de carena (°)	25.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	80 - 60
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	

### MEDLINE 540

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	5.40 - 17'9"	Nº de personas (ISO)	10
Eslora interior	4.50 - 14'9"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1288 - 2840
Manga total	2.28 - 7'6"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	-
Manga interior	1.25 - 4'1"	Peso total (en kg - lbs)	404 - 891
Diámetro del flotador	0.52 - 1'8"	Compartimientos estancos	5
<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Motor</b>	
Longitud casco	4.85 - 15'11"	Eje	Largo
Anchura casco	1.54 - 5'1"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	60 - 45
Altura casco	1.60 - 5'3"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	100 - 75
Ángulo de carena (°)	25.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	100 - 75
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	-

### MEDLINE 580

<b>Dimensiones (m - fi)</b>		<b>Capacidad</b>	
Eslora total	5.80 - 19'0"	Nº de personas (ISO)	12
Eslora interior	4.91 - 16'1"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1420 - 3131

Manga total	2.54 - 8'4"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) -	
Manga interior	1.44 - 4'9"	Peso total (en kg - lbs)	601 - 1325
Diámetro del flotador	0.55 - 1'10"	Compartimientos estancos	5

#### Dimensiones (m - fi)

Longitud casco	5.25 - 17'3"
Anchura casco	1.89 - 6'2"
Altura casco	1.60 - 5'3"
Ángulo de carena (°)	22.5

#### Motor

Eje	Extralargo
Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	80 - 60
Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	115 - 86
Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	115 - 86
Velocidad máxima (en km/h - mph)	-

### MEDLINE 850

#### Dimensiones (m - fi)

Eslora total	8.50 - 27'11"
Eslora interior	7.45 - 24'5"
Manga total	3.00 - 9'10"
Manga interior	1.85 - 6'1"
Diámetro del flotador	0.60 - 2'0"

#### Capacidad

Nº de personas (ISO)	8 (B) / 15 (C)
Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	2130 - 4696
Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	1605 - 3538
Peso total (en kg - lbs)	1600 - 3527
Compartimientos estancos	7

#### Dimensiones (m - fi)

Longitud casco	7.78 - 25'6"
Anchura casco	2.26 - 7'5"
Altura casco	2.20 - 7'3"
Ángulo de carena (°)	24.0

#### Motor

Eje	Ultralargo
Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	250 - 188
Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	300 - 225
Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	350 - 262
Velocidad máxima (en km/h - mph)	91 - 57

### Casco

- Casco de poliéster en V profunda
- Cubierta contra moldeada antideslizante
- 1 anilla de proa
- Cockpit auto vaciante con carga
- 1 tambucho de ancla
- 1 tambucho de proa + bandeja extraíble 75 litros
- 1 tambucho lateral
- 2 tambuchos laterales
- 1 tambucho en popa
- 2 cornamusas de amarre en popa, una bita de amarre en proa
- Soportes para vasos
- Desagüe : 4 gran caudal

### Flotador

- Flotador extraíble
- Tejido Hypalon™-Neopreno™ 1670 decitex
- Válvulas "Easy Push"
- 4 pasamanos acero inoxidable y asas de tela
- Púlpito de proa en poliéster
- Defensa ultra ancha
- 6 asas exteriores
- Conos reforzados con funda protectora

### Tejidos

Hypalon

## Equipamiento de serie

- Solárium proa y popa
- Dinete en popa con mesa de picnic y banqueta 4 plazas
- 1 depósito (400 litros) + aforadores + separador agua/combustible
- Cubierta de teca sintética
- Consola con :
  - Dirección hidráulica completa (caja frontal no suministrada) y volante de madera
  - Parabrisas "burbuja"
  - Pasamanos inox
  - 8 interruptores
  - 2 enchufes 12 voltios
  - Asa pasajero
  - Guantero
  - 3 soportes de vasos
  - Reposapiés
  - Asiento pasajero con tapicería delante de la consola
- Cabina :
  - Puerta de bloqueo con portillo integrado
  - Iluminación eléctrica
  - Interior del habitáculo totalmente enmoquetado
  - Estantes
- Bolster :
  - Doble posición sentado-de pie para piloto y copiloto
  - Apoyos laterales
  - Fregadero con grifo y bomba eléctrica
  - Pasamanos inox
  - Mesa abatible
  - Soporte extintor
  - Tambucho interior
- Mástil inox con plataforma de teca y anilla de esquí + luces de navegación
- Escalera de baño telescópica y plegable
- Kit ducha + depósito de agua dulce (50 litros)
- Iluminación de cubierta
- Luces de navegación
- 2 cajas de batería
- 2 desconectores de batería + 1 repartidor de carga
- 2 acopladores de batería
- 2 bombas de achique automáticas
- 2 pagayas
- 1 hinchador de pie
- 1 kit de reparación
- Manual del propietario
- Tapón manómetro