



NUEVA GAMA

ZODIAC® PRO

No escoja una embarcación cualquiera,
escoja su embarcación



Pro Classic 550



Pro Classic 550



Pro Touring 550



Pro Racing 550

El mar siempre refleja la personalidad del marinero: cada uno navega de una manera distinta, buscando sus propias sensaciones y el placer de estar en el agua.

Con la renovación total de su gama **PRO**, Zodiac® le presenta un sistema “a medida” que le permite configurar el embarcación exactamente según sus criterios.

Clasificadas en tres familias, **CLASSIC**, **RACING** y **TOURING**, las **Zodiac® PRO** le ofrecen opciones ilimitadas: encuentre la suya. Podrá configurar su propio embarcación, elegir el color del casco y del flotador, la forma de la consola, el modelo de bolster y la gama de equipamientos ideal para su estilo de navegación.

Con las nuevas **Zodiac® PRO** llega una nueva tendencia: olvídense de la embarcación de serie. Ahora usted es quien decide.

Descubra las 3 nuevas familias:

- **PRO CLASSIC:** La legendaria gama presenta un look más dinámico. Disponible con tres nuevos flotadores: rojo (PVC Strongan™ Duotex™), negro (PVC Strongan™ Duotex™) o gris (Hypalon™- Neopreno™) en los modelos de 4,20 m a 7,50 m, con infinitas configuraciones de accesorios.
- **PRO RACING:** Esta embarcación con un look de “altas prestaciones” dispone de un flotador Hypalon™ - Neopreno™ de tonos grises, negros y rojos disponible en 2 modelos de 5 m y 5,50 m. Es muy adecuada para salidas deportivas.
- **PRO TOURING:** Una gama de tejido de PVC Strongan™ Duotex™ llena de frescura y dinamismo, muy acogedora para inolvidables salidas en familia o con amigos. Se encuentra disponible para los modelos de 5 m y 5,50 m en azul o en negro y gris claro.

CONSOLAS



	Consola asiento blanco	Consola T4 Gris	Consola Optima 1000 XL gris	Consola Optima 1000 XL	Consola Optima 800 gris	Consola Optima 800 blanca	Consola Optima 800 FTC blanca	Consola Optima 800 FTC gris	Consola Jockey biplaza Blanca	Consola Jockey blanca
PRO 420 casco blanco						◆			◆	◆
PRO 420 casco gris					◆	◆				
PRO 500 casco blanco						◆	◆		◆	◆
PRO 500 casco gris					◆			◆		
PRO 550 casco blanco	◆			◆		◆			◆	
PRO 550 casco gris			◆		◆					
PRO 650 casco gris			◆							
PRO 750 casco gris		◆	◆							

ASIENTOS



	Bolster Inox Gris	Bolster Optima Blanco	Bolster Optima Gris	Asiento/Tambucho Optima 525 Blanco	Asiento/Tambucho Optima 525 Gris
PRO 420 casco blanco				◆	
PRO 420 casco gris					◆
PRO 500 casco blanco		◆		◆	
PRO 500 casco gris			◆		◆
PRO 550 casco blanco		◆		◆	
PRO 550 casco gris	◆		◆		◆
PRO 650 casco gris	◆		◆		◆
PRO 750 casco gris	◆		◆		◆

Pro Classic 500



Pro Touring 500



PRO CLASSIC	420	500	550	650	750
CASCOS					
FLOTADOR TEJIDO PVC Strongan™ Duotex™					
FLOTADOR TEJIDO Hypalon™ - Neopreno™					
PRO RACING	420	500	550	650	750
CASCOS					
FLOTADOR TEJIDO Hypalon™ - Neopreno™					
PRO TOURING	420	500	550	650	750
CASCOS					
FLOTADOR TEJIDO PVC Strongan™ Duotex™					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	PRO 420	PRO 500	PRO 550	PRO 650	PRO 750		
MEDIDAS (en metros - pies)							
Eslora exterior	4,2 - 13'9"	4,7 - 15'5"	5,2 - 17'2"	6,3 - 20'8"	7,5 - 24'7"		
Eslora habitable	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,02 - 13'2"	4,165 - 13'8"	6,16 - 20'38"		
Manga exterior	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,2 - 7'3"	2,5 - 8'2"	2,9 - 9'6"		
Manga habitable	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,2 - 3'11"	1,35 - 4'5"	1,65 - 5'4"		
CAPACIDAD							
Número de pasajeros (ISO) cat B/C	7	9	12	5 / 15	7 / 16		
CATEGORÍA DE DISEÑO							
Directiva Europea N.º 94/25/CE	C	C	C	B / C	B / C		
MOTORIZACIÓN							
Eje: ● corto ■ largo ✕ extralargo * ultralargo	■	■	■	mono ✕	bi ■	mono ✕	bi ■
Potencia máxima recomendada ⁽²⁾ (en CV - kW)	40 - 30	50 - 37	70 - 53	115 - 87	-	250 - 184	-
Potencia máxima autorizada ⁽³⁾ (en CV - kW)	50 - 37	70 - 52	90 - 67	150 - 112	2x80 - 2x59	250 - 184	2x125 - 2x92
Velocidad máxima ⁽⁶⁾ (en km/h - nudos)	59 - 32	66 - 36	68 - 37	85 - 46	-	85 - 46	-
Ángulo de carena	19°	22°	24,5°		24°		22°



Todas las medidas indicadas pueden variar en +/- 3%, excepto las medidas de peso y velocidad, que pueden variar en +/- 5%. (1) La carga máxima autorizada se ha calculado según la norma ISO. Se recomienda navegar con precaución cuando la embarcación esté cargada al máximo. (2) Las potencias recomendadas corresponden a una explotación óptima de las capacidades de la embarcación para una carga media. Según el uso, puede elegir la potencia máxima (esquí náutico) o la potencia mínima (pesca, paseo). (3) La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto. (4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según las especificaciones del catálogo del fabricante del motor. (5) Las velocidades máximas se ofrecen a título meramente orientativo; se han establecido con una persona a bordo y con pilotos experimentados, y en unas condiciones de navegación idóneas. Pueden variar en función de la marca del motor, de la carga del barco, del tipo de hélice y de las condiciones del agua. (6) Los modelos que figuran en este catálogo pueden llevar accesorios opcionales. Le aconsejamos que compruebe el equipamiento estándar suministrado con cada modelo y que consulte a su distribuidor Zodiac®. En su afán permanente de mejorar la calidad de sus productos, Zodiac® se reserva el derecho a modificar o suprimir sin previo aviso todos los modelos presentados en este catálogo. Las fotos de los modelos que figuran en este catálogo no son contractuales. Zodiac® aconseja llevar puesto el chaleco salvavidas siempre; es responsabilidad suya comprobar la normativa legal en su zona de navegación.

*5 años de garantía del tejido del flotador y 2 años de garantía en el casco y el ensamblaje del casco y el flotador. Otras extensiones de garantía son posibles dependiendo del producto y de la zona geográfica. Mas información es disponible a través de nuestros distribuidores y de la web zodiacmarine.com.

Si desea más información, entre en
www.zodiacmarine.com

Zodiac® es una marca registrada - Copyright© Zodiac® 2013

PRO CLASSIC

La legendaria gama presenta un look más dinámico. Variedad de 3 flotadores: rojo (PVC), negro (PVC) o gris (Hypalon™- Néoprène™) en función de los modelos.

También se puede elegir entre un casco de poliéster blanco o gris y sus accesorios variados para permitirle decidir completamente el look de su barco.

El PRO CLASSIC se ha diseñado desde la óptica de aportar una seguridad inigualable a bordo. Además de la cubierta antideslizante, el barco se ha dotado con un forro de cubierta más alto que permite transportar objetos puntiagudos (fusil de caza submarina, anzuelos, etc.) sin necesidad de proteger el flotador.

Totalmente modulable, gracias a sus superficies planas, podrá añadir toda una gama de accesorios a la carta. Sus asientos, consolas e incluso el bolster ofrecen la posibilidad de acondicionar el barco de forma acorde a sus gustos y necesidades.

Asimismo, con las consolas y asientos también se ofrecen paquetes recomendados en función de sus usos

PRO CLASSIC 420

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	4.20 - 13'9"	Nº de personas (ISO)	7
Eslora interior	2.90 - 9'6"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	780 - 1720
Manga total	1.90 - 6'3"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	-
Manga interior	0.95 - 3'1"	Peso total (en kg - lbs)	181 - 399
Diámetro del flotador	0.46 - 1'6"	Compartimientos estancos	3

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	3.63 - 11'11"	Eje	Largo
Anchura casco	1.24 - 4'1"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	15 - 11
Altura casco	0.69 - 2'3"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	40 - 30
Ángulo de carena (°)	19.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	50 - 37
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	59 - 37

PRO CLASSIC 500

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	4.70 - 15'5"	Nº de personas (ISO)	9
Eslora interior	3.38 - 11'1"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1060 - 2337
Manga total	2.05 - 6'9"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	-
Manga interior	1.05 - 3'5"	Peso total (en kg - lbs)	230 - 507
Diámetro del flotador	0.50 - 1'8"	Compartimientos estancos	5

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	3.82 - 12'6"	Eje	Largo
Anchura casco	1.38 - 4'6"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	40 - 30
Altura casco	0.97 - 3'2"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	50 - 37
Ángulo de carena (°)	22.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	70 - 52
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	66 - 41

PRO CLASSIC 550

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	5.20 - 17'1"	Nº de personas (ISO)	12
Eslora interior	4.02 - 13'2"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1150 - 2535
Manga total	2.20 - 7'3"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	-
Manga interior	1.20 - 3'11"	Peso total (en kg - lbs)	315 - 694
Diámetro del flotador	0.50 - 1'8"	Compartimientos estancos	5

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	4.46 - 14'8"	Eje	Largo
Anchura casco	1.53 - 5'0"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	40 - 30
Altura casco	0.81 - 2'8"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	70 - 53
Ángulo de carena (°)	24.5	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	90 - 67
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	68 - 42

PRO CLASSIC 650

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	6.30 - 20'8"	Nº de personas (ISO)	5 (B) / 15 (C)
Eslora interior	4.17 - 13'8"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1740 - 3836
Manga total	2.50 - 8'2"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	1020 - 2249
Manga interior	1.35 - 4'5"	Peso total (en kg - lbs)	570 - 1257
Diámetro del flotador	0.57 - 1'10"	Compartimientos estancos	5

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	5.25 - 17'3"	Eje	Extralargo
Anchura casco	1.57 - 5'2"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	90 - 68
Altura casco	1.02 - 3'4"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	115 - 87
Ángulo de carena (°)	24.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	150 - 112
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	85 - 53

PRO CLASSIC 750

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	7.50 - 24'7"	Nº de personas (ISO)	7 (B) / 16 (C)
Eslora interior	6.16 - 20'3"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1830 - 4034
Manga total	2.90 - 9'6"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	1155 - 2546
Manga interior	1.65 - 5'5"	Peso total (en kg - lbs)	860 - 1896
Diámetro del flotador	0.60 - 2'0"	Compartimientos estancos	5

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	6.45 - 21'2"	Eje	Extralargo
Anchura casco	2.15 - 7'1"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	200 - 147
Altura casco	1.30 - 4'3"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	250 - 184
Ángulo de carena (°)	22.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	250 - 184
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	85 - 53

- Casco de poliéster en V profunda
- Cubierta contra-moldeada antideslizante (desagüe)
- 1 anilla de proa
- 2 anillas “D” de remolque
- Tambucho de proa con cerradura
- Tambucho moldeado en la cubierta de proa
- 4 desagüe gran caudal
- 2 cornamusas de popa
- Tambucho de popa

Flotador

- Flotador extraíble
- Tejido Hypalon™-Neopreno™
- Válvulas “Easy Push”
- Relinga + guirnalda
- Parche antideslizante
- Defensa deflectora ancha
- 6 asas exteriores
- 1 asa interior
- Conos reforzados

Tejidos

Hypalon, PVC soldado

Equipamiento de serie

- Depósito integrado + separador agua/combustible : 310 litros
- Circuito eléctrico con acoplador de baterías y desconectador
- 2 bombas de achique
- 2 pagayas
- Hinchador de pie
- 1 tapón manómetro
- Kit de reparación
- Manual del propietario