



NUEVA GAMA

ZODIAC® PRO OPEN



PURE PLAYER!*

* ¡Protagonista absoluta!



Pro Open 650 NEO

El nuevo diseño de la gama Pro Open está muy orientado a una nueva manera de vivir el mar, en perfecto equilibrio entre prestaciones y confort.

Con un comportamiento excelente en el mar gracias a una carena en forma de V profunda, fruto de la experiencia de Zodiac®, y a su superficie de cubierta, optimizada para una mejor circulación a bordo, la Pro Open ofrece un confort de navegación excepcional.

Perfecta ergonomía, facilidad de las maniobras a bordo, nueva banqueta trasera en la 550: la polivalencia de las Pro Open ha sido pensada hasta el último detalle para hacerle vivir sensaciones exclusivas y una pasión por el deporte sin límites. Su diseño le permite un fácil transporte, incluso con los flotadores inflados, para adaptarse a sus pasiones: escapadas, pesca, esquí náutico, wake board, bronceado, etc.

Gracias a ellas podrá compartir con los suyos su pasión por el mar con total seguridad.

¡A disfrutar!

Ventajas de PRO OPEN

Técnicas específicas

- Carena en V profunda
- Flotadores extraíbles patentados por Zodiac®

Confort a bordo

- Circulación mejorada
- Cubierta con sistema de autovaciado
- Consola oscilante con espacio guardaobjetos
- Nevera de 54 litros en Pro Open 650
- Depósito de 75 litros (Pro Open 550) y 120 litros (Pro Open 650)
- Luces de navegación
- Escalera de baño

Novedades

- Colores gris y naranja (NEO), y gris y negro (PVC) para los flotadores desmontables
- Banqueta trasera con 3 plazas sentadas de serie en Pro Open 550



ZODIAC



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO

La Pro Open 550 incorpora una nueva banqueta en popa con capacidad para 3 pasajeros para un mayor confort de navegación en todas las condiciones del mar. El asiento central abatible ofrece la posibilidad de instalar el mástil de esquí o de abatir el motor en un momento.



Pro Open 550 NEO



Pro Open 550 NEO



Pro Open 650 NEO



PVC



NEO



NEO

	PRO OPEN 550	PRO OPEN 650	
MEDIDAS (en metros - pies)			
Eslora exterior	5,5 - 18'1"	6,5 - 21'4"	
Eslora habitable	3,35 - 10'12"	4,95 - 16'3"	
Manga exterior	2,5 - 8'2"	2,5 - 8'2"	
Manga habitable	1,35 - 4'5"	1,35 - 4'5"	
CAPACIDAD			
Número de pasajeros (ISO) cat B/C	11	5 / 13	
Peso total (en kg - lbs)	440 - 970	670 - 1477	
CATEGORÍA DE DISEÑO			
Directiva Europea N.º 94/25/CE	C	B / C	
MOTORIZACIÓN			
Eje: ● corto ■ largo ✕ extralargo * ultralargo	■	mono ✕	bi ■
Potencia máxima recomendada ² (en CV - kW)	90 - 67	150 - 112	-
Potencia máxima autorizada ³ (en CV - kW)	120 - 90	175 - 131	2 x 80 - 2 x 59
Velocidad máxima ⁵ (en km/h - nudos)	72 - 45		77 - 48
Ángulo de carena	24°		24°

Todas las medidas indicadas pueden variar en +/- 3%, excepto las medidas de peso y velocidad, que pueden variar en +/- 5%. (1) La carga máxima autorizada se ha calculado según la norma ISO. Se recomienda navegar con precaución cuando la embarcación esté cargada al máximo. (2) Las potencias recomendadas corresponden a una explotación óptima de las capacidades de la embarcación para una carga media. Según el uso, puede elegir la potencia máxima (esquí náutico) o la potencia mínima (pesca, paseo). (3) La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto. (4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según las especificaciones del catálogo del fabricante del motor. (5) Las velocidades máximas se ofrecen a título meramente orientativo; se han establecido con una persona a bordo y con pilotos experimentados, y en unas condiciones de navegación ideales. Pueden variar en función de la marca del motor, de la carga del barco, del tipo de hélice y de las condiciones del agua. (6) Los modelos que figuran en este catálogo pueden llevar accesorios opcionales. Le aconsejamos que compruebe el equipamiento estándar suministrado con cada modelo y que consulte a su distribuidor Zodiac®. En su afán permanente de mejorar la calidad de sus productos, Zodiac® se reserva el derecho a modificar o suprimir sin previo aviso todos los modelos presentados en este catálogo. Las fotos de los modelos que figuran en este catálogo no son contractuales.

Zodiac® aconseja llevar puesto el chaleco salvavidas siempre; es responsabilidad suya comprobar la normativa legal en su zona de navegación.

*5 años de garantía del tejido del flotador y 2 años de garantía en el casco y el ensamblaje del casco y el flotador. Otras extensiones de garantía son posibles dependiendo del producto y de la zona geográfica. Mas información es disponible a través de nuestros distribuidores y de la web zodiacmarine.com

EQUIPAMIENTO

CASCO

- Casco de poliéster en V profunda
- Cubierta contramoldeada antideslizante
- Cockpit autovaciante
- 1 anilla de proa
- 1 anilla de amarre en popa
- 2 cornamusas de amarre en popa
- Pañol central
- Espacio de proa compartimentado: tambucho de fondeo + bandeja extraíble
- 2 tambuchos en popa
- 2 desagües

FLOTADOR

- Flotador extraíble
- Tejido Strongan™ Duotex™

- 2 x 1100 decitex (para el modelo Pro Open 550 PVC)
- Tejido Hypalon™-Neopreno™ (1100 decitex para la Pro Open NEO y 1670 decitex para la Pro Open 650 NEO)
- Pescante de proa de poliéster
- Válvulas "Easy Push"
- Guirnalda periférica
- 4 asas exteriores
- Defensa ultraancha
- Conos cortos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Consola basculante por cilindro con:
- Volante + caja + cable de dirección (550)
- Dirección hidráulica (650)
- Bolster de piloto y copiloto equipado con:

- Reposapiés
- Pasamanos
- 4 soportes para cañas de pescar
- Guanteras
- Parabrisas
- Pasamanos inox
- Puertas de consola
- Luces de navegación
- Depósito fijo con medidor (75 litros en Pro Open 550 / 120 litros en Pro Open 650) + separador de agua/gasolina
- Escalera de baño
- Bomba de achique
- Desconectador de batería
- 2 pagayas
- Inflador de pie
- Kit de reparación
- Manual de usuario

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO 550

- 3 asientos para pasajeros en la parte trasera con asiento central abatible

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO 650

- Nevera (54 litros) doble posición con cojines
- Asiento trasero con respaldo abatible
- Escalera de baño

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Respaldo abatible para bolster
- Bimini top
- Solárium
- Mástil de esquí
- Lona de fondeo

Si desea más información, entre en

www.zodiacmarine.com

Zodiac® es una marca registrada - Copyright© Zodiac® 2013

PRO OPEN

El PRO OPEN renueva su aspecto gracias a un nuevo diseño sin perder las ventajas que lo han hecho célebre. Su carena en V profunda le permite hendir fácilmente las olas y confiere a la embarcación unas óptimas prestaciones. Las numerosas opciones disponibles le permiten convertirlo en el compañero ideal para practicar deportes náuticos, pesca o para el ocio. Su consola basculante integrada en la cubierta permite acceder al depósito integrado y a un espacio guardaobjetos.

La banqueta trasera puede albergar hasta 3 personas y el sistema del asiento central permite acceder al motor sin problemas y utilizar el mástil de esquí. Este modelo se encuentra disponible en PVC y en Hypalon™- Néoprène™.

PRO OPEN 550

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	5.50 - 18'1"	Nº de personas (ISO)	11
Eslora interior	3.35 - 11'0"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1450 - 3197
Manga total	2.50 - 8'2"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs) -	
Manga interior	1.35 - 4'5"	Peso total (en kg - lbs)	440 - 970
Diámetro del flotador	0.57 - 1'10"	Compartimientos estancos	5

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	4.50 - 14'9"	Eje	Largo
Anchura casco	1.70 - 5'7"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	60 - 45
Altura casco	1.80 - 5'11"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	90 - 67
Ángulo de carena (°)	24.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	120 - 90
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	72 - 45

PRO OPEN 650

Dimensiones (m - fi)		Capacidad	
Eslora total	6.50 - 21'4"	Nº de personas (ISO)	5 (B) / 13 (C)
Eslora interior	4.95 - 16'3"	Carga máx. autorizada (C) (en kg - lbs)	1600 - 3527
Manga total	2.50 - 8'2"	Carga máx. autorizada (B) (en kg - lbs)	1075 - 2370
Manga interior	1.35 - 4'5"	Peso total (en kg - lbs)	670 - 1477
Diámetro del flotador	0.57 - 1'10"	Compartimientos estancos	5

Dimensiones (m - fi)		Motor	
Longitud casco	5.28 - 17'4"	Eje	Extralargo
Anchura casco	1.57 - 5'2"	Potencia mín. recomendada (en CV - kW)	115 - 86
Altura casco	1.80 - 5'11"	Potencia máx. recomendada (en CV - kW)	150 - 112
Ángulo de carena (°)	24.0	Potencia máx. autorizada (en CV - kW)	175 - 131
		Velocidad máxima (en km/h - mph)	77 - 48